
Выбор проводного пульта для VRF HITACHI

Cooling & Heating

air

Варианты индивидуальных/групповых пультов для VRF HITACHI



1 Новый многофункциональный цветной пульт PC-ARFG(2)-E(1)

- Размеры: 120×120×20 мм
- Проводной пульт дистанционного управления с цветной подсветкой ЖК-дисплея, которая обеспечивает легкий и удобный просмотр отображаемых параметров работы системы.

2 Упрощенный пульт PC-ARN1E

- Размеры: 70×120×15 мм
- Упрощенный пульт дистанционного управления. Имеет минимально необходимый набор функций.

3 Многофункциональный пульт HCWA10NEGQ

- Размеры: 88×88×15,5 мм
- Проводной пульт дистанционного управления с ч/б подсветкой ЖК-дисплея.

HITACHI

Многофункциональный цветной пульт PC-ARFG(2)-E(1)



Подробнее о пульте



HITACHI

Упрощенный пульт PC-ARH1E



HITACHI

Многофункциональный черно-белый пульт HCWA10NEGQ



Сравнение функций

Модель		PC-ARFG2-E1	PC-ARFG-E	PC-ARH1E	HCWA10NEGQ
Тип		Проводной	Проводной	Проводной	Проводной
Управление	Индивидуальное управление	•	•	•	•
	Групповое управление (максимальное кол-во блоков)	16	16	16	16
	Вкл / Выкл	•	•	•	•
	Режим работы	•	•	•	•
	Автоматический выбор режима работы	•	•	•	•
	Настройка температуры	•	•	•	•
	Шаг выбора температуры	(0,5/1) °C	(0,5/1) °C	(0,5/1) °C	(0,5/1) °C
	Количество регулируемых скоростей вентилятора	3/4	3/4	3/4	3/4
	Управление жалюзи	•	•	•	•
	Индивидуальное управление жалюзи	•	•	—	•
	Настройка главного/подчиненного пульта	•	•	•	—
Язык интерфейса		Английский	Русский	Пиктограммы	Пиктограммы
Монтаж и обслуживание	Сигнал о необходимости чистки фильтра	•	•	—	•
	Сброс сигнала о необходимости чистки фильтра	•	•	—	•
	Сигнал аварии	•	•	•	•
	Единицы измерения температуры — °C	•	•	•	•
	Тестовый запуск	•	•	—	•
	Выбор функций (Настройка функций)	•	•	—	•
	Выбор термисторов	•	•	—	•
Настройка входных/выходных сигналов		•	•	—	•